

MEYCO[®] TSG 6 S

Sigillante di coda per lo scudo delle frese meccaniche (TBM-EPB)

Descrizione e campi di applicazione

MEYCO TSG 6 S è un sigillante da impiegarsi nella parte terminale dello scudo delle frese meccaniche (grasso per spazzole di coda). Grazie alle sue perfette proprietà sigillanti impedisce alle malte di riempimento a tergo dei conci o all'acqua in generale di penetrare all'interno dello scudo.

MEYCO TSG 6 S è un prodotto facilmente pompabile, altamente resistente al dilavamento dell'acqua e non si decompone sotto l'effetto di elevate pressioni meccaniche.

MEYCO TSG 6 S è progettato per un utilizzo in climi temperati, dove le temperature di esercizio rimangono al di sopra degli 8-10 °C.

Benefici

- Eccellente pompabilità.
- Elevata capacità di sigillatura.
- Facile aderenza a supporti metallici o in calcestruzzo.
- E' un materiale inerte, non è considerato pericoloso.

Metodo d'impiego

MEYCO TSG 6 S deve essere applicato sulle spazzole di coda dello scudo mediante l'ausilio delle normali pompe in dotazione alle frese EPB.

Particolare attenzione deve essere posta allo stato di conservazione delle spazzole di coda che nel caso di un loro elevato consumo possono determinare una scadente applicazione del grasso di sigillatura.

Dati tecnici	
Forma	Pasta omogenea
Colore	Beige
Odore	Legg. odoroso
Densità (kg/mc - 20°C)	1590 ± 10
Consistenza (ASTM D 217 : 1/10 mm)	223 ± 10

Dosaggio

Il consumo di MEYCO TSG 6 S dipende dal tipo di TBM (pressioni d'esercizio), dalla rugosità della superficie degli elementi prefabbricati, dalle condizioni di conservazione delle spazzole di coda. In condizioni normali il consumo rientra nell'intervallo compreso fra 0,8 e 1,5 kg/mq di rivestimento.

Confezione e stoccaggio

MEYCO TSG 6 S è disponibile in fusti metallici da 250 kg. Il prodotto deve essere conservato nei contenitori originali ben chiusi, a temperature comprese fra 5° e 35° C. In queste condizioni il prodotto può rimanere in stoccaggio per 12 mesi.

Indicazioni di sicurezza

MEYCO TSG 6 S è costituito da materiale inerte e pertanto non è un prodotto contaminante ed è ecocompatibile. Non rappresenta alcuna minaccia per la sicurezza degli operatori. Si raccomanda, comunque, al momento dell'utilizzo l'uso di guanti ed occhiali di protezione.

MEYCO[®] TSG 6 S

MEYCO è un marchio registrato del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy
T +39 0422 304251 F +39 0422 421802
[http:// www.basf-cc.it](http://www.basf-cc.it) e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
Giugno 2009