

RHEOFINISH[®] 299 C

Protettivo biodegradabile per betoniere, premiscelatori ed altre attrezzature a contatto con materiali a base cementizia. Impiego immediato anche dopo lavaggio ad acqua.

Descrizione e campi di applicazione

RHEOFINISH 299 C è un prodotto liquido protettivo a base di oli di origine minerale studiato per la pulizia di mescolatori per calcestruzzo preconfezionato e prefabbricato ed attrezzatura che può venire a contatto con leganti a base cementizia

Il prodotto può essere applicato sia su sottofondi asciutti che umidi rendendo così possibile un risparmio in tempo e costo in quanto il lavaggio e la manutenzione delle attrezzature può essere effettuata praticamente senza interruzioni. Speciali sostanze attive impediscono efficacemente che il calcestruzzo e la malta aderiscano alle superfici da proteggere. Usando regolarmente il prodotto possono venire man mano eliminate anche le incrostazioni già esistenti.

I suoi campi d'impiego sono:

- industria edile e del betonaggio
- autobetoniere
- veicoli e attrezzature per cantiere
- pompe per calcestruzzo

Nell'industria di lavorazione dell'asfalto come lubrificante per benne e veicoli di trasporto e come prodotto per la manutenzione di pavimentatrici stradali e attrezzature di lavoro.

Lavorazione

RHEOFINISH 299 C viene applicato non diluito a spruzzo dopo ogni lavaggio ad acqua delle attrezzature. L'operazione può essere effettuata sia immediatamente dopo il lavaggio, appena l'acqua è colata, oppure ad avvenuta asciugatura delle superfici da proteggere.

Consumo

1 litro basta per 30-40 m².

Dati tecnici	
Forma	Liquido
Peso specifico (g/ml a 20°C)	0,840 – 0,880
Temperatura di applicazione	a partire da 5 °C

Impatto ambiente

RHEOFINISH 299 C non è un prodotto inquinante ai sensi della Direttiva 88/379/CEE.

Preghiamo comunque attenersi a quanto riportato nella scheda di sicurezza.

Confezione e Stoccaggio

RHEOFINISH 299 C è disponibile in taniche da 25 litri fusti da 208 litri ed cisternette da 1000 litri.

Nelle originali sigillate lo stoccaggio è 1 anno. Deve essere conservato protetto dal gelo.

RHEOFINISH[®] 299 C

RHEOFINISH è un marchio registrato del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy

T +39 0422 304251 F +39 0422 421802

[http:// www.basf-cc.it](http://www.basf-cc.it) e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
Gennaio 2011